

# AGB Schnittstelle – Interface General Terms and conditions

## Inhaltsverzeichnis

## nis Table of

## Contents

|   |    |
|---|----|
| 1.Einleitung - Introduction.....                  | 2  |
| 2.URL der API – URL of API.....                   | 2  |
| 3.Dokumenten ID ´s – Document ID’s.....           | 2  |
| 4.Parameter – parameter.....                      | 3  |
| 4.1. Der MODE Parameter – The MODE parameter..... | 3  |
| 4.2. Der LANG Parameter – The LANG parameter..... | 11 |
| 5.Response.....                                   | 12 |
| 6.Beispiele / Examples.....                       | 13 |
| 6.1. Request Parameter.....                       | 13 |
| 6.2. Curl Beispiel – Example Curl.....            | 13 |
| 6.3. Beispieltext – Example Text.....             | 14 |



## 1. Einleitung - Introduction

Die Händlerbund Rechtstexte API, stellt alle für Sie individuell erstellten Rechtstexte zur Verfügung. The Händlerbund legal text API provides you with all individually created legal texts.

Für die Übermittlung der Rechtstexte ist keine Passwort oder Kundennummer Abfrage notwendig, sondern nur der für den Shop hinterlegte Access Token.

There is no password or customer number necessary for the transmission of legal texts, only the de- posited Access Token.

## 2. URL der API – URL of API

Die API Schnittstelle ist über folgenden Link erreichbar:

The API interface is accessible on the following link:

<https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF0ap6GdDNF7HKzhFycii b-dml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=85623ce4-e100-4332-a504-cf783dc8d8cd &mode=>

Der rotmarkierte Teil ist der sogenannte Access Token. Dieser Token ist für jeden angelegten Shop eindeutig.

The red marked part is the so-called Access Token. That Token is clear for each assigned shop.

## 3. Dokumenten ID 's – Document ID's

Die Dokumenten ID 's bestimmen den zu empfangenden Text. The document ID does determine the expected text.


Will man eine „Allgemeine Geschäftsbedingung“ übertragen benötig man die entsprechende ID. If you want to transfer the „General terms and conditions“ you need the corresponding ID.

Da nicht feststeht wie viele Dokumente es geben kann, müssen die zur Verfügung stehenden Doku- mente abgerufen werden.



As it has not yet been established how many documents can be provided, the available documents can be calls up.

Dazu nutzt man die Variable „documents“ hinter dem „mode“ Parameter. Im Beispiel-Output grün angegeben.



The variable „documents“ behind the „mode“ parameter is used for this purpose. The Example-Output is marked as green.

„mode=documents: Zeigt die verfügbaren Dokumente mit den dazugehörigen IDs im Json-Format an.“

Beispiel-URL:

Example-URL:

```
https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF0ap6GdDNF7HKzhFy-  
ciibdml8t4v&AccessToken=85623ce4-e100-4332-a504-cf783dc8d8cd&mode=docu  
ments
```

Die ID's werden in der API URL hinterlegt und liefern somit die dort individuell generierten Rechtstexte. The ID's are deposited in the API URL and provides therefore the individually generated legal texts.

## 4.Parameter – parameter

### 4.1. Der MODE Parameter – The MODE parameter

Der Parameter mode kann folgende Werte annehmen:


The parameter MODE can adopt the following values:

„default“ (oder gar nicht angeben): API verhält sich wie alte Version.  
Der einzige Unterschied ist, dass alle Schriftgrößen („font-size“) „medium“ durch „16px“ ersetzt werden, um Einheit zu schaffen.


Beispiel-Output:

Example-Output:

```
<span style="font-size:18px;"><strong>Allgemeine  
Gesch&auml;ftsbedingungen und  
Verbraucherinformationen</strong></span>  
<br /><br />  
<strong><span style="font-size: 16px;">&sect; 1  
Grundlegende Bestimmungen</span></strong>  
<br /><br />  
<span style="font-size: 14px;"><span><strong>(1)</strong></span>
```



&nbsp;Die nachstehenden Gesch&auml;ftsbedingungen gelten  
f&uuml;r alle Vertr&auml;ge zwischen **Batix**  
Software GmbH, Obere Stra&#223;e 6-8, 07318 Saalfeld,  
Deutschland</strong> - nachfolgend Anbieter



genannt - und  
dem Kunden, welche über die  
Internetseite  
`<span style="font-size:  
14px;"><span>test </span></span><span style="font-size:  
14px;"><span>des Anbieters geschlossen  
werden. Soweit nicht anders vereinbart, wird der  
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden  
widersprechen. </span></span><br />`

„plain“: HTML Tags und Entities werden umgewandelt / entfernt

„plain“: HTML Tags and entities can be transformed and removed

Beispiel-URL:

Example-URL:

```
https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF  
0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=85623ce4-e10  
0-4332-a504-cf-783dc8d8cd&mode=plain
```

Beispiel-Output:

Example-Output:

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen Batix Software GmbH, Obere Straße 6-8, 07318 Saalfeld, Deutschland - nachfolgend Anbieter genannt - und dem Kunden, welche über die Internetseite test des Anbieters geschlossen werden. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen.


„classes“: die Inline-Styles werden durch Klassen ersetzt

„classes“: the Inline-Styles are replaced by classes


Folgende Klassen gibt es:

There are the following classes:

- Haendlerbund\_Rechtstext\_Titel



(alles, was mit Größe 18 formatiert  
wurde) (all that is formatted with size  
18)



- Haendlerbund\_Rechtstext\_Paragrap  
h (alles, was mit Größe 16 oder medium  
formatiert wurde) h (all that is formatted with  
size 16 or medium)
- Haendlerbund\_Rechtstext\_Absatz  
(alles, was mit Größe 14 formatiert  
wurde) (all that is formatted with size  
14)

Formatierungen die über extra Tags angegeben sind (wie Fett oder Kursiv) werden nicht entfernt! Formatting that are indicated via extra tags (like bold or italic style) are not to be removed!

Ebenso werden andere Angaben als 14 / 16 / 18 bei den Schriftgrößen nicht ersetzt! Also indications other than 14/16/18 type size will not be replaced!

Beispiel-URL:

Example-URL:


```
https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF0ap6GdDNF-7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=85623ce4-e100-4332-a504-cf783dc8d-8cd&mode=classes
```

Beispiel-Output:


Example-Output:

```
<span  
class="Haendlerbund_Rechtstext_Titel"><strong>Allgemein  
e Gesch&auml;ftsbedingungen und  
Verbraucherinformationen</strong></span>  
<br /><br />  
<strong><span  
class="Haendlerbund_Rechtstext_Paragraph">&sect; 1  
Grundlegende Bestimmungen</span></strong>  
<br /><br />  
<span  
class="Haendlerbund_Rechtstext_Absatz"><span><strong>
```





(1) Die nachstehenden  
Geschäftsbedingungen gelten für alle  
Verträge zwischen **Batix Software GmbH,**  
Obere Straße 6-8, 07318 Saalfeld, Deutschland -  
nachfolgend Anbieter genannt - und  
dem Kunden, welcher die  
Internetseite </span></span><span  
class="Haendlerbund\_Rechtstext\_Absatz"><s  
pan>test  
</span></span><span



```
class="Haendlerbund_Rechtstext_Absatz"><span>des  
Anbieters geschlossen werden.&nbsp;Soweit nicht anders  
vereinbart,  
wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des  
Kunden widersprochen.</span></span><br />
```

„classes\_head“: wie „classes“, es wird zusätzlich ein Script-Snippet ausgegeben, um die De- fault-CSS-Angaben im head-Bereich einzufügen.

„classes\_head“: In addition, like „classes“, there is typed out a Script-Snippet to insert the De- fault-CSS-Data in the HEAD-area.

Beispiel-URL:

Example-URL:

```
https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF  
0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=85623ce4-e10  
0-4332-a504-cf- 783dc8d8cd&mode=classes_head
```


Beispiel-Output:

Example-Output:

```
<script type="text/javascript">try { var txt =  
„.Haendlerbund_Rechtstext_Titel { font-size: 18px; }  
.Haendlerbund_Rechtstext_Paragraph { font-size: 16px; }  
.Haendlerbund_Rechtstext_Absatz {  
font-size: 14px; }“; var css =  
document.createElement('style');  
css.setAttribute('type', 'text/css'); if  
(css.styleSheet) css.styleSheet.cssText = txt; else  
css.appendChild(document.createTextNode(txt));  
document.getElementsByTagName('head')[0].appen  
dChild(cs s); } catch(ex){} </script>  
<span  
class="Haendlerbund_Rechtstext_Titel"><strong>Allgemein  
e Gesch&auml;ftsbedingungen und  
Verbraucherinformationen</strong></span>  
<br /><br />  
<strong><span  
class="Haendlerbund_Rechtstext_Paragraph">&sect; 1
```



Grundlegende Bestimmungen



```
class="Haendlerbund_Rechtstext_Absatz"><span><strong>(
1)</strong> &nbsp;Die nachstehenden
Gesch&auml;ftsbedingungen gelten f&uuml;r alle
Vertr&auml;ge zwischen <strong>Batix Software GmbH,
Obere StraÙe 6-8, 07318 Saalfeld, Deutschland</strong> -
nachfolgend Anbieter genannt - und
dem Kunden, welche &uuml;ber die
Internetseite&nbsp;</span></span><span
class="Haendlerbund_Rechtstext_Absatz"><s
pan>test
</span></span><span
class="Haendlerbund_Rechtstext_Absatz"><span>des
Anbieters geschlossen werden.&nbsp;Soweit nicht anders
vereinbart, wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen
des Kunden widersprochen.</span></span><br />
```

Ebenfalls kann der Style direkt angepasst

werden Also it's possible to directly adjust

the Style

- Dafür gibt es folgende Parameter: `css_Titel`, `css_Paragraph` und `css_Absatz` There are the following parameter: `css_Titel`, `css_Paragraph` and `css_Absatz`
- Der jeweilige Default-Style (z.B. „font-size: 16px;“) wird dabei komplett ersetzt und muss ggf. extra wieder mit angegeben werden!  
The respective Default-Style (e.g. „font-size: 16px;“) will be completely replaced and has to be mentioned extra
- Je nach mode ergeben sich unterschiedliche Verhaltensweisen:  
Depending on the mode there are different kinds of behavior

mode=default (oder nichts): der Inline-Style wird


ersetzt mode=default (or nothing): the inline-Style is

replaced


Beispiel-URL:

Example-URL:

```
https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF
0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=85623ce4-e10
```



0-4332-a504-cf- 783dc8d8cd&css\_Titel=color:%20blue;&mode=default



Beispiel-Output:

Example-Output:

```
<span style="color: blue;"><strong>Allgemeine  
Gesch&auml;ftsbedingungen und  
Verbraucherinformationen</strong></span>  
<br /><br />  
<strong><span style="font-size: 16px;">&sect; 1  
Grundlegende Bestimmungen</span></strong>  
<br /><br />  
<span style="font-size:  
14px;"><span><strong>(1)</strong> &nbsp;Die  
nachstehenden Gesch&auml;ftsbedingungen gelten f&uuml;r  
alle Vertr&auml;ge zwischen <strong>Batix Software GmbH,  
Obere Stra&uuml;e 6- 8, 07318 Saalfeld, Deutschland</strong> -  
nachfolgend Anbieter genannt  
- und dem Kunden, welche &uuml;ber die  
Internetseite&nbsp;</span></span><span  
style="font-size:  
14px;"><span>test </span></span><span style="font-size:  
14px;"><span>des Anbieters geschlossen  
werden.&nbsp;Soweit nicht anders vereinbart, wird der  
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden  
widersprochen.</span></span><br />
```

mode=classes: es wird zusätzlich zur Klasse ein inline-Style

geschrieben mode=classes: In addition to the class an

inline-style is written


Beispiel-URL:

Example-URL:

```
https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF  
0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=85623ce4-e10  
0-4332-a504-cf-783dc8d8cd&css_Titel=color:%20blue;&mode=classes
```


Beispiel-Output:

Example-Output:



**Allgemeine  
Geschäftsbedingungen und  
Verbraucherinformationen**

**§ 1**



Grundlegende Bestimmungen

<br /><br />

<span

class="Haendlerbund\_Rechtstext\_Absatz"><span><strong>

(1)</strong> &nbsp;Die nachstehenden

Geschäftsbedingungen gelten für alle

Verträge zwischen <strong>Batix Software GmbH,

Obere Straße 6- 8, 07318 Saalfeld, Deutschland</strong> -

nachfolgend Anbieter genannt

- und dem Kunden, welche über die

Internetseite &nbsp;</span></span><span

class="Haendlerbund\_Rechtstext\_Absatz"><s

pan>test

</span></span><span

class="Haendlerbund\_Rechtstext\_Absatz"><span>des

Anbieters geschlossen werden.&nbsp;Soweit nicht anders

vereinbart, wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen

des Kunden widersprochen.</span></span><br />

mode=classes\_head: die Styles, die im head einzufügen sind, werden überschrieben

mode=classes\_head: The styles to be inserted in the head will be overwritten.

Beispiel-URL:

Example-URL:


[https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=85623ce4-e100-4332-a504-cf-783dc8d8cd&css\\_Titel=color:%20blue;&mode=classes\\_head](https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=12766C46A8A&AccessToken=85623ce4-e100-4332-a504-cf-783dc8d8cd&css_Titel=color:%20blue;&mode=classes_head)

Beispiel-Output:

Example-Output:

```
<script type="text/javascript">try { var txt =
„.Haendlerbund_Rechtstext_Titel { color: blue; }
.Haendlerbund_Rechtstext_Paragraph { font-size: 16px; }
.Haendlerbund_Rechtstext_Absatz { font-size:
14px; } “; var css =
document.createElement('style');
css.setAttribute('type', 'text/css'); if
(css.styleSheet) css.styleSheet.cssText = txt; else
```





```
css.appendChild(document.createTextNode(txt));  
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(cs
```



```
s); } catch(ex){} </script>
<span class="Haendlerbund_Rechtstext_Titel"><strong>Allgemein
e Gesch&auml;ftsbedingungen und Verbraucherinformationen</strong></span>
<br /><br />
<strong><span
class="Haendlerbund_Rechtstext_Paragraph">&sect; 1
Grundlegende Bestimmungen</span></strong>
<br /><br />
<span
class="Haendlerbund_Rechtstext_Absatz"><span><strong>(
1)</strong> &nbsp;Die nachstehenden
Gesch&auml;ftsbedingungen gelten f&uuml;r alle
Vertr&auml;ge zwischen <strong>Batix Software GmbH,
Obere Stra&szlig;e 6-8, 07318 Saalfeld, Deutschland</strong> -
nachfolgend Anbieter genannt - und dem Kunden, welche
&uuml;ber die Internetseite&nbsp;</span></span><span
class="Haendlerbund_Rechtstext_Absatz"><span>test
</span></span><span
class="Haendlerbund_Rechtstext_Absatz"><span>des
Anbieters geschlossen werden.&nbsp;Soweit nicht anders
vereinbart, wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen
des Kunden widersprochen.</span></span><br />
```

mode=pdf: Formatierung für

PDF-Dokumente mode= pdf: Formatting for

PDF documents


mode=test: Zur Prüfung, ob das angeforderte Dokument vorhanden ist. Falls ja erscheint die Meldung DOCUMENT\_AVAILABLE

mode=test: To check whether the requested document is available. If it is, there will be the message DOCUMENT\_AVAILABLE.

mode=trans: Listet nebst deutsch die verfügbaren Sprachen des Shops im


Json-Format auf. mode=trans: In order to list the available languages of the shop in addition to German.

Der Parameter „mode=trans“ ist nicht nur interessant um die zur Verfügung stehenden Sprachen an- zuzeigen. Sondern gibt auch Aufschluss über die im Shop



anzulegenden Contenspages. Denn für jede Sprache müssen wiederum alle Dokumente abgerufen werden.

The parameter „mode = trans“ is not only important to list all available languages. It also provides information about the contentpages to be applied in the shop. Because all documents have to be re-trieved for every language.



Beispiel-URL:

Example-URL:

```
https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF0ap6Gd  
DNF7HKzhFyciibdml8t4v&AccessToken=85623ce4-e100-4332-a504-cf783dc8d8cd  
&mode=trans&- did=12766C46A8A
```

Beispiel-Output:

Example-Output:

```
[„fr“, „en“, „es“, „it“]
```

mode=md5: Gibt den MD5-Hash des angeforderten Dokuments zurück. Wird benötigt, um das Dokument auf Änderungen zu prüfen.

mode=md5: Returns the MD5 hash of the requested document. Is required to check the document for changes.

## 4.2. Der LANG Parameter – The LANG parameter


Mithilfe des Lang-Parameters werden übersetzte Versionen der Rechtstexte übertragen. Welche Übersetzungen verfügbar sind, wird wie beschrieben mit dem Parameter mode=trans abgefragt. Für die deutsche Version der Rechtstexte, muss der Parameter (vorerst) weggelassen werden!

The translated versions of the legal texts are transferred using the LANG parameter. Which translations are available, can be retrieved with Parameter mode = trans as described above. The parameter has to be omitted for the German version of the legal texts (for the moment).

Beispiel-URL (lang=fr):

Example-URL (lang=fr):

```
https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF0ap6Gd  
DNF7HKzhFyciibdml8t4v&AccessToken=85623ce4-e100-4332-a504-cf7  
83dc8d8cd&- did=12766C46A8A&mode=classes&lang=fr
```



Beispiel-Output:

Französische Version der Rechtstexte oder LANG\_NOT\_AVAILABLE für den Fall der Nichtverfügbarkeit. Sample Output:

French version of the legal texts or LANG\_NOT\_AVAILABLE in case of non-availability.


## 5. Response

Fehlermeldung

en Error

messages

|                        |  |
|------------------------|--|
| DOCUMENT_NOT_AVAILABLE | Die angeforderte Text-ID ist nicht verfügbar / falsch<br>The requested text ID is not available/ wrong   |
| DOCUMENT_AVAILABLE     | Dokument ist verfügbar<br>The document is available  |
| SHOP_NOT_FOUND         | Die gegebene Shop ist nicht bekannt<br>The requested shop is unknown   |
| WRONG_API_KEY          | Der APIKey ist nicht korrekt angegeben<br>The API key is not correctly indicated   |
| LANG_NOT_AVAILABLE     | mode=text pdf test md5 trans angeforderte Sprache nicht in Shop_ErlaubteSprachen eingetragten<br>Requested language was not entered in Shop_ErlaubteSprachen |



## 6. Beispiele / Examples

### 6.1. Request Parameter

| Beschreibung | ApiName     | Beispielvalue/ Sample Value                            |
|--------------|-------------|--|
| APIkey       | APIkey      | (1IqJF0ap6GdDNF7HKzhFyci-ibdml8t4v) - statisch         |
| RequestURL   |             | (https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/)       |
| TextId       | did         | wird über mode=documents abgerufen<br>is retrieved via |
| AccessToken  | AccessToken | (xyzxyzxyz)  |

### 6.2. Curl Beispiel – Example Curl:

```
$apikey = „xyzxyzxyzxyzxyzxyz“;
```

```
$key = „12766C46A8A“;
```


```
$url="https://legaltext-cache.haendlerbund.de/cache/?APIkey=1IqJF0ap6GdDNF7HKzhFyciibdml8t4v&did=".$key."&AccessToken=".$apikey ;
```

```
$curl = curl_init();
```

```
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,
```

```
FALSE); curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER,
```

```
0); curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
```



```

curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, „INPUT DATA
SCRIPT“); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$result = curl_exec($curl);
curl_close ($curl);
    
```

### 6.3. Beispieltext – Example Text

**Hinweise zur Batterieentsorgung**  
 />

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückergeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei


Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

<br />


**Besonderheiten beim Verkauf von Starterbatterien**  
 <br />

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Fahrzeugbatterien an Endnutzer ist der Vertreiber gemäß § 10 BattG verpflichtet, je Fahrzeugbatterie ein Pfand in Höhe von 7,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer zu erheben, wenn der Endnutzer zum Zeitpunkt des Kaufs einer neuen Fahrzeugbatterie keine Fahrzeug-Altbatterie zurückgibt. Das Pfand ist nicht im Kaufpreis enthalten und wird neben dem Endpreis am Artikel ausgewiesen.  
 Gibt der Endnutzer die beim Vertreiber erworbene Fahrzeugbatterie als Fahrzeug-Altbatterie zurück, ist der Vertreiber verpflichtet den



erhobenen Pfand





zurückzuerstatten. Rückgabeort ist die im Impressum  
aufgeführte Adresse. Eine Rücksendung der Altbatterie per  
Post ist aufgrund der Gefahrgutverordnung nicht zulässig.  
<br />

Fahrzeug-Altbatterien können alternativ auch kostenlos bei  
Wertstoff- und Recyclinghöfen abgegeben werden. Das vom  
Vertreiber erhobene Pfand wird von den öffentlichen  
rechtlichen Wertstoff- und Recyclinghöfen nicht zurück  
erstattet. <span style="font-size:14px;">Sie haben dort aber  
die Möglichkeit, sich die Abgabe der Altbatterie (z.B. auf unserer  
Rechnung) quittieren zu lassen. Gegen Vorlage des die Entsorgung  
quittierenden Beleges (per e-Mail, Fax oder Brief) erhalten Sie das  
Batteriepfand von uns erstattet.</span><br />